

RFID UHF Handheld Reader Datasheet**■ UHF RFID EPC C1G2 Reader Features**

- 兼容 ISO 18000-6C
- 藍牙與智能設備配對 (iOS, Android 和 Windows 系統)
- 支持一維和二維符號識別
- 射頻輸出最大值 = 29dBm
- 支持可拆卸閱讀
- 認證區域包括美國, 台灣, 中國, 日本, 越南
- 連續運轉 8 小時

**AL-700 產品數據**

空中接口協議	EPC Global UHF Class 1 Gen2 / ISO 18000-6C
發射功率	0 to +29dBm (1dBm/per step)
頻域	美國, 台灣, 中國, 日本, 越南
天線	圓極化
通訊	藍牙:® 版本 4.2 藍牙距離: 8m(26ft)
	Mini USB: 所選電腦通訊
標稱讀取距離	5 米 (16ft) 取決於標籤
標稱寫入距離	3 米 (10ft) 取決於標籤
電池	不可拆卸, 可充電, 3.7 V 鋰聚合物 4500mAh, 8 瓦時
能量消耗	平均電流 120mA, (BT & RFID 操作) 待機電流 40mA, (BT ON) 峰值電流 380mA, (BT & RFID 操作)
支持項目	支持一維條碼, 二維碼符號識別
燈號	藍芽 (藍色), 信號 (綠色), 電源 (紅色)
環境 IP 等級	IP65
震動等級	達到並超過適用的 Mil-Std-810G 的跌落, 跌落和密封
工作溫度	-10°C to +40°C
充電溫度	5°C to +40°C
貯存溫度	-40°C to +60°C
濕度	5% to 85%不凝結
尺寸	150 毫米 X 80 毫米 X 150 毫米
重量	360 克